

НАЗНАЧЕНИЕ

Пьезокнопка ВКН со светодиодной индикацией является аналогом механической кнопки и предназначена для коммутации электрических цепей в системах контроля и ограничения доступа, охранно-пожарной сигнализации и других устройств.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Светодиодная индикация.
- Отсутствие напряжения питания.
- Отсутствие подвижных механических частей.
- Помехозащищённость и вибростойкость.
- Пыле- и влагонепроницаемость.
- Высокая надёжность и долговечность.
- Вандалозащищённость и работа в агрессивных средах

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение коммутации, В	0...24 (AC/DC)
Ток коммутации, А* не более	0,3
Состояние контактов	нормально-разомкнутое (НР)
Усилие нажатия, Н	2...5
Вариант монтажа	накладной
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Относительная влажность, %	от 30 до 99 при +25°C
Габаритные размеры, мм	70×43×15

** При токе коммутации менее 50мА кнопка подключается в обратной полярности (красный провод – «минус»). В этом случае светодиодная индикация отсутствует.*

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование изделия ВКН
Заводской номер _____
Изделие соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Дата продажи _____

М.П.

Пьезокнопка ВКН

ПАСПОРТ

ЗАО «ТехКом»
141070 г. Королёв Моск. обл., ул. Болдырева, д. 1
Отдел продаж: т/ф. (495) 513-24-10
Монтажная служба: т/ф. (495) 513-31-82
E-mail: mail@zaotexkom.ru
<http://www.zaotexkom.ru>

г. Королёв